

A close-up photograph of numerous water droplets of various sizes on a dark, textured surface. The droplets are illuminated from the side, creating bright highlights and deep shadows, giving them a three-dimensional appearance. The background is a dark, mottled blue-grey color.

Raffrescamento evaporativo

art  **eco**

Climatizzazione
sostenibile



Art-Eco

Raffrescamento Evaporativo

Art-Eco: gli specialisti della progettazione, installazione e assistenza di sistemi per la climatizzazione sostenibile



Art-Eco è un'azienda specializzata nella progettazione, installazione e assistenza di sistemi per la climatizzazione sostenibile che sfruttano le tecnologie del raffrescamento evaporativo. Fondata da un team di professionisti è stata la prima azienda in Italia ad introdurre i sistemi per il raffrescamento adiabatico, divenendo così un punto di riferimento per il settore. Interessata alla sostenibilità e al rispetto ambientale Art-Eco cambia il modo in cui concepire gli ambienti professionali, industriali e commerciali, promuovendo l'importanza dell'inclusività e di un ambiente di lavoro salutare; il tutto riducendo le emissioni e garantendo la salvaguardia delle risorse. Offriamo prodotti sostenibili, privi di emissioni di CO₂, progettati e realizzati in modo responsabile, che rispettano la salute delle persone e del pianeta.

Le innovative tecnologie proposte da Art-Eco sfruttano elementi naturali come l'aria, l'acqua e il sole per migliorare il comfort delle persone all'interno di ambienti di lavoro industriali, professionali e commerciali.



Eco-custom

Ogni soluzione è realizzata a misura del cliente, progettando e producendo solo ciò che serve in base alle esigenze e senza sprechi.

Questo perché un impianto sovradimensionato richiederebbe maggiori materie prime e più energia non solo per la sua realizzazione, ma anche per essere mantenuto in funzione. Il cliente troverà in Art-Eco un partner affidabile che lo affiancherà in tutte le fasi più delicate, dall'analisi alla progettazione, dall'installazione alla manutenzione: un unico interlocutore per un servizio a 360° per mantenere uno standard elevato sui processi, sulla qualità e sui risultati.



Smart control

Innovare, per Art-Eco, significa investire in tecnologie che possano migliorare la produttività e valorizzare il tempo delle persone. Grazie a questo approccio è nata Ecool-i: un altro importante passo – stavolta digitale – verso la sostenibilità aziendale!

Un'unica APP, sviluppata da Art-Eco, per il controllo totale della tua azienda, in grado di contribuire ad aumentare la produttività, sfruttare i dati e ottimizzare l'efficienza del comfort aziendale; consente all'utente di gestire da remoto, l'intero impianto di raffrescamento e non solo, offrendo la possibilità di interagire in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Mediante l'utilizzo di PC e Notebook da postazioni fisse e/o da dispositivi portatili quali smartphone e tablet si potrà avere il pieno controllo e ottimizzare così i processi aziendali e produttivi.

Con i protocolli di gestione si potranno integrare le unità Art-Eco con apparecchiature di terzi e controllare con una singola interfaccia il sistema di raffrescamento, di illuminazione, gli allarmi e molto altro ancora.



Art-Eco ha adottato la filosofia dell'impresa sostenibile con la consapevolezza che ognuno di noi assume un ruolo importante nei confronti dell'ambiente e delle generazioni future.

La sensibilizzazione e la continua formazione dei propri collaboratori, gli investimenti in tecniche e tecnologie all'avanguardia e la preziosa attività svolta dal dipartimento di Ricerca e Sviluppo consentono ad Art-Eco di progettare soluzioni efficienti per mitigare piccoli e grandi ambienti, abbattendo i consumi e riducendo le emissioni di CO₂ rispetto ai tradizionali sistemi di climatizzazione.

Oggi più che mai, i progetti e le strategie di un'azienda moderna e innovativa non possono prescindere dal rispetto dell'ambiente e delle persone.

Amici della Natura. Nemici degli sprechi.




Raffrescamento evaporativo: ecologico e naturale



Come funziona il raffrescamento adiabatico?


Con il raffrescamento adiabatico, l'aria calda esterna entra a contatto con i pannelli alveolari irrorati d'acqua e cede gran parte del suo calore grazie al naturale effetto dell'evaporazione. L'aria, così filtrata e raffrescata, assicura un refrigerio continuo: inoltre, grazie a un ricambio costante tra ambiente esterno e aree interne, gli spazi saranno più salubri e accoglienti.



Solo aria e acqua

La più antica forma di raffreddamento per evaporazione risale all'antica Persia. Le "Torri del Vento" erano dei veri e propri climatizzatori naturali, che utilizzavano l'azione congiunta di convezione ed evaporazione per raffrescare gli edifici.

Una soluzione "naturale" per il problema della climatizzazione degli ambienti in climi torridi al fine di mitigare il caldo estivo, rendendo quindi gli ambienti più vivibili e confortevoli. Le torri del vento rappresentano tutt'oggi i sistemi di raffrescamento passivo più sofisticati al mondo.



I vantaggi dei raffrescatori evaporativi

Generano molteplici ricambi d'aria, riducono i costi di installazione e gestione, accrescono benessere e sostenibilità, migliorano la produttività.



Innovativi

Funzionano con porte e finestre aperte



Ecologici

Un sistema naturale al 100% basato su aria e acqua



Vantaggiosi

-75% di costi d'installazione e -90% di spese di gestione



Efficaci

Basta poca energia per raffreddare di 5-10°C



Salutari

Eliminano polveri, virus, germi e odori



Semplici e sicuri

Non necessitano di pompe né di gas refrigeranti

L'app per il controllo da remoto del tuo impianto di raffrescamento



Gestione tramite server dedicato

Appositamente sviluppata per facilitare la gestione e il controllo degli impianti di raffrescamento, ECOOL-i APP consente innumerevoli configurazioni e personalizzazioni, permettendo di controllare l'impianto di raffreddamento direttamente da PC, smartphone, tablet o da qualunque altro dispositivo collegato in rete.

La modalità di gestione e la grafica dedicata, lasciano ampie possibilità di programmazione e gestione di ogni singolo reparto, dando così all'utilizzatore una visione precisa e puntuale degli ambienti raffrescati.

Facilità di integrazione

Attraverso l'introduzione del software Ecoool-i è possibile raccogliere e gestire i dati in tempo reale, aumentando l'efficienza e la produttività.

ECOOL-i consente l'integrazione di molti altri dispositivi aziendali quali apparecchi per il riscaldamento, Shed, stazioni metereologiche, estrattori d'aria, UTA, finestre, illuminazione, ecc..

Servizio assistenza da remoto

Grazie al collegamento da remoto al pannello di amministrazione è possibile ottenere informazioni sul server, programmare ed effettuare la manutenzione del sistema, avere aggiornamenti automatici e in tempo reale sul proprio device di tutti i parametri.

Controllo e gestione a distanza con interventi di Telemantenzione, che consentono precise diagnosi sullo stato dei componenti di ogni macchina e dell'intero impianto.



Elimina i batteri e sanifica l'aria in maniera naturale


ECOOL-IGE è la sfera igienizzante di Art-Eco che inibisce la formazione di alghe e funghi all'interno dei raffrescatori evaporativi.

Come si usa?

Inserire nel serbatoio del raffrescatore uno o più ECOOL-IGE per godere di una copertura stagionale.

Come funziona?

L'acqua viene depurata grazie al contatto con i nano e microelementi minerali che si trovano all'interno della sfera in pvc, che caricano negativamente le molecole d'acqua emettendo ioni dell'argento e tormalina. L'acqua così trattata toglie elettroni ai batteri e agli organismi monocellulari, distruggendo funghi e batteri.



Acqua pulita batteriologicamente stabile grazie al rilascio graduale del principio attivo

- > Elimina l'aggregazione dei sali di calcio e magnesio, riducendo la formazione delle incrostazioni di calcare
- > Riduce la densità dell'acqua rendendola più fluida
- > La ionizzazione minerale interrompe la crescita di biofilm e di conseguenza quella batterica e di microorganismi nell'acqua di raccolta
- > Rende superfluo l'uso di altri prodotti chimici o disinfettanti

Compatibile con tutti i nostri raffrescatori

Raffrescatori fissi industriali ECOOL



La soluzione ideale per il raffrescamento ed il ricambio dell'aria negli ambienti industriali.

Si tratta di raffrescatori dotati di tecnologia avanzata, studiati per installazioni fisse, sia a tetto, a parete, che a terra, perfetti per ogni tipologia di ambiente industriale.

Vantaggiosi ed economici

I bassi costi di installazione e di gestione rispetto ai tradizionali sistemi di condizionamento, rendono i raffrescatori ECOOL vantaggiosi ed economici.

Motorizzazioni di ultima generazione

Motori INVERTER o DC Brushless che permettono altissime performance, lunga durata, un basso impatto energetico e una ridotta rumorosità.

Gestione da remoto attraverso l'App ECOOL-i

Il sistema di gestione avanzata permette di controllare a distanza l'intero impianto e di interagire in qualsiasi momento e luogo con molteplici device.



Gamma prodotti

Ideali per:

CAPANNONI
MAGAZZINI
GRANDI SUPERFICI
TENSOSTRUTTURE
STABILIMENTI
IMPIANTI
DI PRODUZIONE
FONDERIE
ALLEVAMENTI
INTENSIVI
STAMPERIE
DATACENTER
FORNACI
HANGAR



ECOOL 16/20



ECOOL 30/30A/30L



Soluzioni da tetto,
a terra o da parete



Ventilatore assiale
a bassa rumorosità



-75% di costi d'installazione
e -90% di spese di gestione



Assistenza da remoto
con l'app ECOOL-i



Garanzia di 10 anni
sul corpo macchina



Ideali per trattare
grandi volumi d'aria

ECOOL

16/20



Consumo
850W




Superficie
Fino a 200 m²


Studiati appositamente per applicazioni a parete e tetto, rappresentano una soluzione particolarmente ecologica, compatta e vantaggiosa.

I raffrescatori ECOOL 16 ed ECOOL 20 sono dotati di motore DC Brushless che assicurano ridotti consumi, bassa rumorosità e sono in grado di mitigare la temperatura di aree fino a 200 m² con soli 850 W impegnati. Questi modelli possono essere dotati di prefiltro per proteggere i PAD da pollini, polveri ed altri agenti esterni.


Tipologie di installazioni




ECOOL 16
installazione a parete



ECOOL 16
installazione a shed



ECOOL 20
installazione a tetto



ECOOL 20
installazione a tetto



Caratteristiche Tecniche

	ECOOL 16	ECOOL 20
PORTATA D'ARIA	2.000-16.000 m ³ /h	2.000-16.000 m ³ /h
CONSUMO ENERGETICO	850 W - 230 V - 50 Hz	850 W - 230 V - 50 Hz
MOTORE	DC Brushless	DC Brushless
RISERVA D'ACQUA	18 L	18 L
CONSUMO D'ACQUA	25-40 L/h	25-40 L/h
PRESSIONE	160 Pa	160 Pa
DIMENSIONI (LxPxH)	110x116x83 cm	110x110x83 cm
PESO	55 Kg	48 Kg
RUMOROSITÀ @5M <	≤ 55 dB	≤ 55 dB
SUPERFICIE RAFFRESCATA	fino a 200 m²	fino a 200 m²
MANDATA ARIA	laterale	dal basso

ECOOL

30 / 30A / 30L



Consumo
3000W




Superficie
Fino a 350 m²


**Indicati per ambienti di grandi dimensioni
con forti carichi termici.**

Tutte le unità possono essere installate a tetto, a parete o a terra. I raffrescatori ECOOL30 - ECOOL30A - ECOOL30L sono in grado di mitigare la temperatura di aree fino a 350 m² con soli 3 KW impegnati; con motore Inverter offrono eccellenti prestazioni e possono essere dotati di prefiltro per proteggere i PAD da pollini, polvere e altri agenti esterni.


Tipologie di installazioni




ECOOL 30
installazione a tetto



ECOOL 30A
installazione a terra



ECOOL 30L
installazione a shed



ECOOL 30L
installazione a parete



Caratteristiche Tecniche

	ECOOL 30	ECOOL 30A	ECOOL 30L
PORTATA D'ARIA	8.000-30.000 m ³ /h	8.000-30.000 m ³ /h	8.000-30.000 m ³ /h
CONSUMO ENERGETICO	3000 W - 400 V - 50 Hz	3000 W - 400 V - 50 Hz	3000 W - 400 V - 50 Hz
MOTORE	Inverter	Inverter	Inverter
RISERVA D'ACQUA	25 L	25 L	25 L
CONSUMO D'ACQUA	30-50 L/h	30-50 L/h	30-50 L/h
PRESSIONE	360 Pa	360 Pa	360 Pa
DIMENSIONI (LxPxH)	135x135x131 cm	135x135x143 cm	135x145x131 cm
PESO	125 Kg	152 Kg	161 Kg
RUMOROSITÀ @5M <	≤ 78 dB	≤ 78 dB	≤ 78 dB
SUPERFICIE RAFFRESCATA	fino a 350 m²	fino a 350 m²	fino a 350 m²
MANDATA ARIA	dal basso	dall'alto	laterale

Raffrescatori mobili industriali



Soluzione efficiente, economica ed ecologica per il raffrescamento localizzato

Pronti all'uso, non necessitano d'installazione e possono essere facilmente posizionati dove e quando servono.

Ideali per:

POSTAZIONI LAVORO
OFFICINE
LABORATORI
CAPANNONI
MAGAZZINI
FABBRICHE
TENSOSTRUTTURE
FIERE
GIARDINI
DEHOR
EVENTI
SAGRE
FESTE ALL'APERTO
HANGAR



Facili da installare

Non necessitano di installazione e sono ideali per raffrescare isole di lavoro, macchinari e prodotti soggetti a surriscaldamento, oltre che ampie aree per eventi collettivi. Richiedono pochissima manutenzione.

Ecologici e pratici

Funzionano con porte e finestre aperte senza un eccessivo dispendio di energia. La lampada UV interna provvede alla disinfezione dell'acqua mentre il telecomando incluso permette il controllo a distanza.

Efficaci ovunque

I raffrescatori evaporativi portatili professionali sono in grado di raffrescare ambienti che vanno dai 100 m² ai 500 m², anche in spazi totalmente aperti e con consumi energetici che variano da 200 W a 1300 W massimo.

Gamma prodotti



ECOOL 7P



ECOOL 15P




ECOOL 22P



ECOOL 30P



Raffrescamento veloce
e localizzato



Soluzioni plug
and Play



Grandi ruote per
facilitare lo spostamento



Costi di esercizio
estremamente bassi



Prefiltri
facilmente removibili

Tecnologia antimicrobica

La lampada UV integrata permette, come dimostrato da numerosi studi, di disinfettare l'acqua fino al 99,9%.

Efficace contro microbi e batteri, non altera le proprietà dell'acqua e non genera residui o cattivi odori.

ECOOL

7P/15P



Consumo
200/680 W



Superficie
Fino a 220 m²

Raffrescatori mobili ideali per ambienti di piccole e medie dimensioni (100/220 m²).

Forniscono un flusso d'aria regolabile a 3 velocità con l'ausilio del brandeggio automatico, e sono dotati di telecomando, per il controllo a distanza.

Il capiente serbatoio d'acqua con Lampada UV integrata permette una lunga autonomia e i ridotti consumi energetici assicurano costi di gestione molto bassi. Predisposizione per l'allacciamento diretto alla rete idrica, con rapido innesto, presentano una scocca resistente e dispongono di prefiltri facilmente removibili e lavabili.



Caratteristiche Tecniche

	ECOOL 7P	ECOOL 15P
PORTATA D'ARIA	7.000 m ³ /h	15.000 m ³ /h
CONSUMO ENERGETICO	200 W - 230 V - 50 Hz	680 W - 230 V - 50 Hz
RISERVA D'ACQUA	50 L	100 L
CONSUMO D'ACQUA	5-10 L/h	5-20 L/h
DIMENSIONI (LxPxH)	66x44x117 cm	86x55x139 cm
DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)	66x45x116 cm	89x58x130 cm
PESO	23 Kg	40 Kg
PESO CON IMBALLO	25 Kg	42 Kg
BRANDEGGIO AUTOMATICO	Si	Si
PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIO IDRICO PERMANENTE	Si	Si
RUMOROSITÀ @5M <	≤ 58 dB	≤ 65 dB
SUPERFICIE RAFFRESCATA	fino a 120 m²	fino a 220 m²

ECOOL

22P / 30P



Consumo
750/1300 W



Superficie
Fino a 400 m²

Raffrescatori mobili ideali per ambienti di medio e grandi dimensioni (fino a 400 m²).

Raffrescatori evaporativi interamente prodotti in Italia, con mono-scocca in polietilene resistente a urti e corrosione. Provvisto di carico acqua automatico tramite connessione alla rete idrica o a carico manuale grazie al capiente serbatoio che assicura una lunga autonomia.

Dotati di ruote con freno ne facilitano la movimentazione agevolando il riposizionamento ad esigenza. Display retroilluminato per il controllo e la regolazione della velocità.



Caratteristiche Tecniche

	ECOOL 22P	ECOOL 30P
PORTATA D'ARIA	22.000 m ³ /h	30.000 m ³ /h
CONSUMO ENERGETICO	750 W - 230 V - 50 Hz	1300 W - 230 V - 50 Hz
RISERVA D'ACQUA	120 L	200 L
CONSUMO D'ACQUA	10-15 L/h	15-20 L/h
DIMENSIONI (LxPxH)	123x64x173 cm	169x92x191 cm
DIMENSIONI IMBALLO (LxPxH)	130x72x193 cm	100x176x210 cm
PESO	64 Kg	130 Kg
PESO CON IMBALLO	69 Kg	140 Kg
BRANDEGGIO AUTOMATICO	Si	No
PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIO IDRICO PERMANENTE	Si	Si
RUMOROSITÀ @5M <	≤ 67 dB	≤ 70 dB
SUPERFICIE RAFFRESCATA	fino a 250 m²	fino a 400 m²

Raffrescatori mobili commerciali



**La soluzione portatile per tutti
gli ambienti commerciali**

ECOOL 5P



Consumo
250 W



Superficie
Fino a 100 m²

Design innovativo e raffinato, ECOOL 5P si integra perfettamente in tutti gli ambienti delle attività appartenenti al settore Ho.Re.Ca.


Leggero e silenzioso garantisce un ingombro minimo e raffresca ambienti fino a 100 m² con un ridotto consumo energetico. Con ampio display touch screen retroilluminato, è dotato di capiente serbatoio, per una lunga autonomia. Brandeggio automatico, fornisce un flusso d'aria regolabile a 3 velocità ed è dotato di telecomando per il controllo a distanza. Predisposizione per l'allacciamento diretto alla rete idrica, presenta una scocca elegante e resistente.



Caratteristiche Tecniche

ECOOL 5P

PORTATA D'ARIA	5000 m ³ /h
CONSUMO ENERGETICO	250 W - 230 V - 50 Hz
CAPACITÀ SERBATOIO	69 L
CONSUMO D'ACQUA	4-6 l/h
DIMENSIONI (LxPxH)	62x45x133 cm
PESO	25 Kg
BRANDEGGIO AUTOMATICO	Si
PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIO IDRICO PERMANENTE	Si
RUMOROSITÀ @5M <	≤ 45 dB (A)
SUPERFICIE RAFFRESCATA	fino a 100 m²



Il catalogo è realizzato
in carta riciclata
al 100%, certificata FSC™
e a zero emissioni
grazie alla neutralizzazione
della CO₂ residua.

art-eco.it

Art-Eco srl

Via Aldo Moro, 24
36028 Rossano Veneto (VI)
ITALIA

Tel. +39 0424 574041
info@art-eco.it



art  **eco**